

# Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora

Ref. 5625

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 636,73 €

## DESCRIÇÃO

Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora - Ref. 5625

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento. Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick". Adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais. Fornecido com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno. Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.  
 - Débito pleno 16 l/min em 1/4 de volta.  
 - Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico. Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (ref. 433010). Chuveiro anticalcário e topo da bica antichoque. Flexível reforçado L.0,95 m preto qualidade alimentar. Coluna 3/4" de latão. Abraçadeira de parede regulável. Mola guia em inox. Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora - Ref. 5625

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação             | F3/8"                                                                                                                                                                       |
| Altura              | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                |
| Altura da saída     | 340-580 mm                                                                                                                                                                  |
| Débito              | 16 l/min com torneira de enchimento; 9 l/min através do chuveiro                                                                                                            |
| Distância da parede | 35-162 mm                                                                                                                                                                   |
| Acabamento          | Latão cromado                                                                                                                                                               |
| Padrões             | ACS   |
| Garantia            |                                                                                          |



## VANTAGENS



Ligação giratória antitorção e proteção PVC



Conforto : maníp. ergonómico, bica tubo orientável



Enchimento rápido : débito pleno em 1/4 de volta



Higiene : flexível em PVC, chuveiro anticalcário

