

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM**

Ref. H9610

Misturadora termostática sequencial mural



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9610





Misturadora para banca termostática SECURITHERM mural.
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
 Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
 Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
 Misturadora de parede fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L. 125.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Cartucho termostático sequencial anticálcario para a regulação sequencial do débito e da temperatura.
 Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
 Débito regulado a 7 l/min.
 Corpo de latão cromado.
 Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.
 Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora com garantia de 30 anos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9610

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura	141 mm
Largura	184 mm
Comprimento da bica	185 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : sem válvula antirretorno
-  Bica removível : reduz os nichos bacterianos
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Padrões



Garantia

