

Barra de duche angular e esquadria inox satinado

Ref. 5100GS

Inox polido satinado UltraSatin, modelo à esquerda

DESCRIÇÃO

Barra de duche angular e esquadria inox satinado - Ref. 5100GS

Barra de duche angular e esquadria 2 paredes com barra vertical Ø 32, para PMR. Modelo à esquerda.

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Dimensões: 1265 x 560 x 660 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de de fixação e espelho em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.


Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular e esquadria inox satinado - Ref. 5100GS

Altura	1265 mm
Comprimento	660 mm
Largura	560 mm
Diâmetro	Ø 32
Distância da parede	40 mm
Acabamento	Inox 304 polido satinado UltraSatin
Padrões	
Garantia	



VANTAGENS



Inox 304 : limita o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo



UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

