

# Barra de duche angular com barra vertical inox satinado

Ref. 5481GS

Inox polido satinado UltraSatin, modelo à esquerda

## DESCRIÇÃO

**Barra de duche angular com barra vertical inox satinado - Ref. 5481GS**

Barra de apoio angular 2 paredes com barra vertical Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo à esquerda.

Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé. Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Dimensões: 1150 x 750 x 750 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura de seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de duche angular com barra vertical inox satinado - Ref. 5481GS**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Altura              | 1150 mm   |
| Comprimento         | 750 mm  |
| Largura             | 750 mm  |
| Diâmetro            | Ø 32  |
| Distância da parede | 40 mm   |
| Acabamento          | Inox 304 polido satinado UltraSatin   |
| Padrões             |  |
| Garantia            |  |



## VANTAGENS



Inox 304 : reduz o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo



UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

