

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO

Ref. 445253

Corrente

DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
 Módulo eletrónico independente IP65.
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
 Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.
 Corpo de latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos inox.
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
 Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).
 Bica desmontável para limpeza.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Dois modos de fecho:
 Modo standard: abertura temporizada, fecho automático.
 Modo On/Off: fecho voluntário ou após 30 min de abertura.
 Possibilidade de realizar um choque térmico.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	310 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS  CE
Garantia	



VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 85%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Diferentes modos de fecho disponíveis
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

