

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T1

Bica orientável H.165 L.160

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1

Misturadora eletrónica de lavatório com bica alta orientável L.160 H.165.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min com quebra-

rajatos anticalcário adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a 60 segundos todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada).

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo e bica de latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos roscados em inox.

Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Certificação NF Médical (França).

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1

Ligação	M3/8"
Tecnologia	Detetor de presença infravermelhos
Altura	280 mm
Altura da saída	165 mm
Comprimento da bica	160 mm
Débito	4 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS NF CE DSDV
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO



VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana



Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias



Fracionamento utilização, débito pré-reg. 4 l/min



Detecção infravermelhos sem contacto manual

