

Misturadora de lavatório mecânica

Ref. 2565T1

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2565T1

Misturadora de lavatório mecânica.
 Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.165 L.140.
 Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
 Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
 Débito regulado a 5 l/min.
 Corpo e base de latão cromado.
 Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
 Flexíveis PEX F3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
 Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora certificada NF Médical (França).
 Garantia da misturadora de 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2565T1

Ligação	F3/8"
Altura	291 mm
Altura da saída	165 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS NF WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA



VANTAGENS

-  Higiene : interior liso limita as bactérias
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado
-  Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

