

Misturadora de banca mecânica

Ref. 2565T3

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3

Misturadora de banca mecânica.
 Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.305 L.140.
 Misturadora alta com quebra-jatos higiênico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
 Cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
 Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.
 Corpo e base de latão cromado.
 Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
 Flexíveis PEX F3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
 Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
 Garantia da misturadora de 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3

Ligação	F3/8"
Altura	431 mm
Altura da saída	305 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO



VANTAGENS

-  Higiene : interior liso limita as bactérias
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado
-  Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

