

Misturadora de duche termostática SECURITHERM

Ref. H9739

Misturadora termostática de duche bicomando



DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática SECURITHERM - Ref. H9739

Misturadora de duche termostática SECURITHERM bicomando.
 Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.
 Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.
 Temperatura regulável de 25°C a 40°C com limitador de temperatura ativado aos 38°C.
 Possibilidade de realizar um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.
 Débito regulado a 9 l/min.
 Corpo de latão cromado e manípulos CLASSIC.
 Saída de duche M1/2".
 Filtros e válvulas antirretorno integradas nas entradas F3/4".
 Misturadora com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática SECURITHERM - Ref. H9739

| | |
|--------------------------|---|
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Misturadora termstática SECURITHERM |
| Comprimento | 81 |
| Largura | 280 mm |
| Débito | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | 38°C |
| Acabamento | Latão cromado |
| Padrões | ACS    |
| Garantia |  |

VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Termostática : estabilidade da temperatura total



Ergonomia : manípulos de fácil preensão

