

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 6692

Avec robinet de puisage et bec télescopique

DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 6692

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil.

Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour. Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

- Débit 16 l/min en sortie.

- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 6692

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	340-580 mm
Débit	16 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/2 de tour



Bec de remplissage télescopique et orientable



Résistance élevée : tête à clapet hors d'eau



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC

