

## Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440006

Pilhas integradas, torneira de segurança



### DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440006

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Flexível PEX F3/8" com torneira de segurança e filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.





Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440006

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	75 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS    
Garantia	
Reparação	

### VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Pilhas integradas no corpo da torneira



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

