

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490100

Secteur par bloc encastrable








DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100

Mitigeur de lavabo automatique sur vasque :
Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en Inox chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastrable)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	     
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Alimentation par bloc encastrable
-  Électrovanne intégrée

