

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440000

Secteur par bloc encastrable, robinet d'arrêt



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000**

Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en Inox chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000**

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastrable)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Alimentation par bloc encastrable
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

