

## Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440101

Corrente por tomada



### DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440101

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Alimentação por corrente 230/6 V por tomada.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Flexível PEX F3/8" com filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.








Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440101

|                     |   |
|---------------------|---|
| Alimentação         | Corrente 230/6 V (tomada)   |
| Ligação             | F3/8"   |
| Tecnologia          | Eletrónica  |
| Altura da saída     | 70 mm   |
| Comprimento da bica | 105 mm  |
| Débito              | 3 l/min   |
| Padrões             |      |
| Garantia            |    |
| Reparação           |    |

### VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Alimentação por tomada



Eletroválvula integrada

