

## Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 478015

Pilhas



### DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 478015





Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
 Corpo de latão cromado.  
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 478015

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	90 mm
Comprimento da bica	125 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS   
Garantia	

### VANTAGENS

-  Economia de água de 80%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Alimentação por pilhas de 6V
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

