

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

Corrente



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000





Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
 Módulo eletrónico independente IP65.
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
 Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.
 Corpo de latão cromado.
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	125 mm
Comprimento da bica	145 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 85%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Ajuda ao diagnóstico por LED
-  Módulo eletrónico independente IP65

