

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC



Ref. 441157

Corrente

## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 441157





Torneira de lavatório eletrónica para atravessar a parede:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Bica fixa cromada L.170 mm com perno antirrotação e contra-porca.  
 Espelho embutido.  
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Para divisória ≤ 155 mm.  
 Eletroválvula M3/8" com junta filtro.  
 Perno roscado recortável.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 441157

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Profundidade	165 mm
Comprimento da bica	170 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

## VANTAGENS

-  Higiene total : sem contacto manual
-  Economia de água de 90%
-  Módulo eletrónico independente IP65
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

