

Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792390

Termostático mecânico bicomando

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

Painel de duche bicomando e termostático:
Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.
Alimentação superior por torneiras segurança retas M 1/2".
Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
Possibilidade de choque térmico.
Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.
Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.
2 torneiras de abertura não-temporizadas 1/4 de volta para comando do chuveiro de duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.
Fixações ocultas.
Filtros e válvulas antirretorno.
Painel de duche adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	65 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS  
Garantia	



VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Chuveiro de duche fixo ou com flexível
-  Painel em alumínio, torneiras de latão

