

Sifão de pavimento

Ref. 683001

Para pavimento de azulejo ou betão



DESCRIÇÃO

Sifão de pavimento - Ref. 683001

Sifão de pavimento para solo duro (azulejo ou betão), altura regulável:
Débito 36 l/min normalizado.
Nível de água 50 mm.

Placa e grelha inox polido brilhante 150 x 150 mm.
Saída horizontal (curva não fornecida) ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).

Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.

Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.

Cesto com puxador: prensão e limpeza fáceis.

Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).

Classe antifogo (segundo norma americana UL94).

Altura de 110 mm, extensão regulável até 70 mm.

Grelha fixa por 2 parafusos inox.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sifão de pavimento - Ref. 683001

Altura	180 mm máx.
Comprimento	150 mm
Largura	150 mm
Débito	36 l/min
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Sifão adaptado ao tipo de solo, altura regulável



Cesto com puxador, corpo sem aspereza



Grelha inox inviolável

