

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT

Ref. 731054

Para circuito de retorno de 44 a 58°C



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731054

Misturadora termostática centralizada para circuito de retorno de 44 a 58°C:
Segurança anti-queimaduras.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Possibilidade de choque térmico.

Cartucho intermutável com célula termoreativa.

Corpo em latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente: 85°C.

Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.

Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx (0,5 bar recomendado).

Pressão mín/máx: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.

Segurança e prolongamento da vida útil dos ramais (ECS > 65°C = fator de envelhecimento prematuro).

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.

140 l/min - M1"1/4.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731054

Ligação	M1"1/4
Tecnologia	Termostática
Altura	90 mm
Profundidade	26 mm
Comprimento	180 mm
Débito	140 l/min
Padrões	ACS
Garantia	

VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

