

# Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT

Ref. 731300

Para água misturada de 32 a 42°C



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731300

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:  
Segurança anti-queimaduras.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Choque térmico sem ferramentas específicas (botão de pressão no manípulo).

Cartucho intermutável com célula termoreativa.

Corpo de latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente: 85°C.

Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.

Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).

Pressão mín./máx.: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.

90 l/min - 1".

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731300

Ligação	M1"
Tecnologia	Termostática
Altura	95 mm
Profundidade	23 mm
Comprimento	146 mm
Débito	90 l/min
Padrões	ACS  
Garantia	

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

