

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC

Réf. 428150

Automatique sur secteur





DESCRIPTION

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428150




Robinet d'urinoir automatique en traversée de cloison : Alimentation secteur, boîtier électronique 12 V avec électrovanne, filtre et robinet d'arrêt M1/2". Installation en traversée de cloison ≤ 155 mm. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Distance de détection, temporisation et débit réglables à l'installation. Prévoir transformateur 230/12 V. Prise en compte après 3 secondes de présence. Possibilité de prérinçage automatique. Temporisation ~ 3 secondes réglable de 3 à 12 secondes. Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage. Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable. Rosace affleurante. Tige filetée recoupable. Compatible avec l'eau de pluie. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428150

Alimentation	Secteur 12 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	155 mm
Débit	0,3 l/sec
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Temporisation ÉCO de 3 secondes
-  Installation en traversée de cloison
-  Rinçage périodique hygiénique

