

Robinet d'urinoirs automatique TEMPOMATIC multi-urinoirs



Réf. 487620

Automatique en barrage sur secteur

DESCRIPTION

Robinet d'urinoirs automatique TEMPOMATIC multi-urinoirs - Réf. 487620

Robinet d'urinoirs automatique encastrable en barrage : Rinçage jusqu'à 8 urinoirs ordinaires/stalles ou 2 urinoirs siphoniques.

Installation encastrable.

Module électronique avec transformateur 230/12 V.

Module hydraulique avec électrovanne, robinet d'arrêt M3/4" et filtre.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Détection de présence par barrière infrarouge.

Détecteur infrarouge encastrable Ø 50 et réflecteur Ø 85.

Possibilité de pré-rinçage automatique à l'arrivée du premier utilisateur.

Rinçage automatique toutes les 30 ou 60 secondes.

Temporisation pré-réglée à 3 sec ajustable de 2 à 14 secondes.

Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.

Portée maximum conseillée de 6 mètres.

Sécurité antiblocage : fermeture automatique après 20 cycles ininterrompus.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoirs automatique TEMPOMATIC multi-urinoirs - Réf. 487620

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	3/4"
Technologie	Automatique
Hauteur	600 mm
Profondeur	320 mm
Largeur	350 mm
Débit	0,3 l/sec
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Temporisation ÉCO de 3 secondes



Installation encastrable dans le mur



Rinçage périodique hygiénique

