

## Torneira para urinóis eletrónicos TEMPOMATIC multi-urinóis

Ref. 487620

Eletrónica em barreira por corrente

### DESCRIÇÃO

Torneira para urinóis eletrónicos TEMPOMATIC multi-urinóis - Ref. 487620

Torneira eletrónica encastrada de urinóis com barreira:  
Limpeza até 8 urinóis vulgares/selha ou 2 urinóis sifónicos.  
Instalação encastrada.

Módulo eletrónico com transformador 230/12 V.  
Módulo hidráulico com eletroválvula, torneira de segurança M3/4" e filtro.  
Limpeza periódica higiénica todas as 12 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Deteção de presença por barreira infravermelhos.  
Detetor infravermelhos encastrado Ø 50 e refletor Ø 85.  
Possibilidade de pré-limpeza automática à chegada do primeiro utilizador.  
Limpeza automática todos os 30 ou 60 segundos.  
Temporização pré-regulada a 3 seg ajustável de 2 a 14 segundos.  
Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.

Distância máxima aconselhada de 6 metros.  
Sistema antibloqueio: fecho automático após 20 operações ininterruptas.  
Garantia 30 anos.





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira para urinóis eletrónicos TEMPOMATIC multi-urinóis - Ref. 487620

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	3/4"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	600 mm
Profundidade	320 mm
Largura	350 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	
Garantia	
Reparação	



### VANTAGENS

-  Higiene total : sem contacto manual
-  Temporização ECO de 3 segundos
-  Instalação encastrada na parede
-  Limpeza periódica higiénica

