

# Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 463150

Torneira de descarga direta WC



## DESCRIÇÃO

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.  
Alimentação por corrente com eletroválvula 1".  
Transformador 230/12 V.  
Módulo eletrónico IP65 independente.  
Instalação para atravessar a parede ≤ 160 mm.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 4 cm do detetor) ou automática sem contacto com a partida do utilizador.  
Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.  
Distância de deteção e débito/volume reguláveis.  
Torneira de segurança FF 1".  
Saída antisifónica Ø 32.  
Emboque de junção Ø 32/55.  
Espelho embutido na parede.  
Perno roscado recortável.  
Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.  
Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	160 mm
Padrões	
Garantia	
Reparação	

## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Ausência de reservatório : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação através da parede

