

Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792344

Termostático mecânico bicomando

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792344

Painel de duche bicomando termostático:
 Painel em inox satinado modelo grande, para instalação na parede à face.
 Alimentação superior por torneiras de segurança M1/2".
 Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C,
 2º limitador a 41°C.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de
 alimentação de água fria.
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
 Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com
 regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.
 Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte
 mural fornecido.
 Torneiras não-temporizadas para comando do chuveiro de duche fixo ROUND
 e do chuveiro de duche com flexível
 Possibilidade de choque térmico.
 Fixações ocultas.
 Filtros e válvulas antirretorno.
 Painel de duche adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792344

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada
Altura	1220 mm
Profundidade	100 mm
Largura	250 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Inox
Padrões	ACS  
Garantia	



VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Chuveiro de duche fixo ou com flexível
-  Painel em inox, torneiras de latão

