

# Torneira de urinol temporizada TEMPOFLUX

Ref. 778755

Temporizada a 3 segundos. Para urinol standard Ø 35. Tubo reto



## DESCRIÇÃO

Torneira de urinol temporizada TEMPOFLUX - Ref. 778755

Torneira de urinol temporizada exterior:  
 Para urinol vulgar ou sifónico.  
 Instalação na parede à face.  
 Abertura suave.  
 Temporização pré-regulada a ~3 segundos.  
 Proteção antisifónica.  
 Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.  
 Sistema de torneira de segurança e de regulação de débito inovadora integrada no espelho (patenteado).  
 Compatível com águas pluviais.  
 Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).  
 Corpo de latão maciço cromado M1/2".  
 Com tubo cromado reto e emboque de junção Ø 35.  
 Esquadria para alimentação encastrada.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de urinol temporizada TEMPOFLUX - Ref. 778755

Ligação	1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	320 mm
Débito	0,15 l/seg
Distância da parede	50 mm
Padrões	 
Garantia	

## VANTAGENS



Temporização ECO de 3 segundos



Abertura suave



Torneira de segurança integrada no espelho



Design elegante

