

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX

Ref. 778755

Temporizada a 3 segundos. Para urinol standard Ø 35. Tubo reto



DESCRIÇÃO

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778755





Torneira temporizada de urinol exterior:
 Para urinol vulgar ou sifónico.
 Instalação na parede à face.
 Abertura suave.
 Temporização pré-regulada a ~3 segundos.
 Proteção antisifónica.
 Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.
 Sistema de torneira de segurança e de regulação de débito inovadora integrada no espelho (patenteado).
 Compatível com águas pluviais.
 Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).
 Corpo de latão maciço cromado M1/2".
 Com tubo cromado reto e emboque de junção Ø 35.
 Esquadria para alimentação encastrada.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778755

Ligação	1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	320 mm
Débito	0,15 l/seg
Distância da parede	50 mm
Padrões	 
Garantia	

VANTAGENS

-  Temporização ECO de 3 segundos
-  Abertura suave
-  Torneira de segurança integrada no espelho
-  Design elegante

