

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX

Ref. 778755

Temporizada a 3 segundos. Para urinol standard Ø 35. Tubo reto



DESCRIÇÃO

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778755

Torneira temporizada de urinol exterior:
Para urinol vulgar ou sifónico.
Instalação na parede à face.
Abertura suave.
Temporização pré-regulada a ~3 segundos.
Proteção antisifónica.
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.
Sistema de torneira de segurança e de regulação de débito inovadora integrada no espelho (patenteado).
Compatível com águas pluviais.
Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).
Corpo de latão maciço cromado M1/2".
Com tubo cromado reto e emboque de junção Ø 35.
Esquadria para alimentação encastrada.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778755

Ligação	1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	320 mm
Débito	0,15 l/seg
Distância da parede	50 mm
Padrões	 
Garantia	

VANTAGENS



Temporização ECO de 3 segundos



Abertura suave



Torneira de segurança integrada no espelho



Design elegante

