

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM**

Ref. H96001

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H96001

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
 Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
 Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Misturadora monofuro com bica curva H. 95 L.120, equipada com quebra-jatos higiénico sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.
 Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.
 Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
 Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
 Sem vareta e válvula.
 Flexíveis PEX F3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
 Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).
 Misturadora com garantia de 30 anos.
 Modelo disponível na versão com tubos de cobre.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H96001

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  SECURITOUCH : isolamento térmico anti-queimaduras



Padrões



Garantia



Reparação

