

# Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792330

Termostático temporizado bicomando

## DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330

Painel de duche temporizado bicomando e termostático:  
 Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.  
 Alimentação oculta por flexíveis M1/2".  
 Misturadora de duchetermostática SECURITHERM.  
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C,  
 2º limitador a 41°C.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de  
 alimentação de água fria.  
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
 Possibilidade de choque térmico.  
 Abertura suave.  
 Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com  
 regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
 Chuveiro de duche com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte  
 mural fornecido.  
 2 torneiras temporizadas ~30 segundos para comando do chuveiro de duche  
 fixo e do chuveiro de duche com flexível.  
 Fixações ocultas.  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 Painel de duche temporizado adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	67 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS  
Garantia	



## VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Economia de água de 80%
-  Painel em alumínio, torneiras de latão

