

Misturadora de lavatório termostática sequencial c/chuveiro extraível

Ref. H9612

Misturadora termostática monofuro com chuveiro extraível

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial c/chuveiro extraível - Ref. H9612

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM perfeitamente adaptada para banheiras de bebé.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria. Segurança anti-queimaduras: fecho automático de água quente no caso de corte de água fria ou de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Misturadora monofuro com bica orientável H.105 L.200.

Misturadora sequencial com chuveiro extraível com 2 jatos alternados quebra-jatos/jato chuva.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação sequencial do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até aos 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.

Corpo com interior liso.

Débito regulado a 3 l/min.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.100.

Flexível de chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente para garantir a sua substituição no caso de presença de biofilme, interior e exterior lisos.

Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.

Contrapeso específico.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora termostática, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.



VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria



Higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Higiene : flexível transparente com interior liso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial c/chuveiro extraível -
Ref. H9612

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura da saída	105 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	3 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  
Garantia	
Reparação	

