

## Barra de apoio curva a 135° Be-Line® branco, 400 x 400 mm

Ref. 511982W

Alumínio branco mate, 3 pontos de fixação



### DESCRIÇÃO

**Barra de apoio curva a 135° Be-Line® branco, 400 x 400 mm - Ref. 511982W**

Barra de apoio curva a 135° Be-Line® Ø 35, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°) para sanita, duche ou banheira.

Utilização da barra de apoio curva tanto à esquerda como à direita.

Tubo de alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço. Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio epoxy branco mate proporciona um agradável contraste visual com paredes escuras.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Dimensões: 400 x 400 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra para WC de 30 anos. Marcação CE.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoio curva a 135° Be-Line® branco, 400 x 400 mm - Ref. 511982W**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Altura              | 400 mm   |
| Comprimento         | 400 mm   |
| Diâmetro            | Ø 35   |
| Distância da parede | 38 mm  |
| Espessura           | 3 mm   |
| Acabamento          | Alumínio epoxy branco mate   |
| Padrões             | CE  |
| Garantia            |     |
| Reparação           |     |

### VANTAGENS



Design inovador adaptado a todos



Conforto : pega ergonómica antirrotação



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo

