

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 493500

Corrente (bloco encastrado)



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

Misturadora de lavatório eletrónica mural, Kit 2/2:
 Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
 Corpo de inox cromado L.220 mm.
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
 Torneiras de segurança.
 Fixação mural.
 Entradas de água encastradas 1/2".
 Alimentação superior ou inferior.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Regulação de temperatura lateral com limitador de temperatura regulável.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.
 A encomendar com o coletor de alimentação ref. 484012.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Alimentação | Corrente 230/6 V (bloco encastrado) |
| Ligação | 1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Comprimento da bica | 220 mm |
| Débito | 3 l/min |
| Padrões | ACS CE SVGW |
| Garantia | |
| Reparação | |

VANTAGENS

- Hiper-economia de água de 90%
- Higiene : sem contacto manual
- Sistema eletrónico integrado
- Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

