

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 388015

Corrente


## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
 Corpo de latão cromado.  
 Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
 Altura de saída: 170 mm, para os lavatórios semi-encastados.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

|                     |   |
|---------------------|---|
| Alimentação         | Corrente 230/12 V   |
| Ligação             | M3/8"   |
| Tecnologia          | Eletrónica  |
| Altura da saída     | 170 mm  |
| Comprimento da bica | 175 mm  |
| Débito              | 3 l/min   |
| Padrões             |     |
| Garantia            |    |
| Reparação           |    |



## VANTAGENS

- 
Economia de água de 90%
- 
Higiene : sem contacto manual
- 
Ajuda ao diagnóstico por LED
- 
Design elegante

