

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443510

Corrente por bloco encastrado, torneira de segurança








## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510





Torneira de lavatório eletrónica mural:  
 Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.  
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença, otimizado no topo da bica.  
 Corpo de inox cromado L.190 mm.  
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.  
 Torneira de segurança.  
 Fixação mural para atravessar a parede.  
 Torneira de segurança.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE    SVGW
Garantia	
Reparação	

## VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Sistema eletrónico integrado
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

