

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443510

Corrente por bloco encastrado, torneira de segurança



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510





Torneira de lavatório eletrónica mural:
 Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
 Corpo de inox cromado L.190 mm.
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
 Torneira de segurança.
 Fixação mural para atravessar a parede.
 Torneira de segurança.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE    SVGW
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Sistema eletrónico integrado
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

