

Combi KOMPACT AQ/AF - Lavatório/sanita ao pavimento

Ref. 161600

Inox 304 polido satinado - Montagem mural - Sanita ao pav. à direita



DESCRIÇÃO

Combi KOMPACT AQ/AF - Lavatório/sanita ao pavimento - Ref. 161600

Combi lavatório com sanita à direita ao pavimento e porta-roló encastrado. Montagem mural com 3 janelas de acesso, 2 laterais e 1 superior, com parafusos antirroubo TORX.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura inox do bloco: 2 mm.

Cantos e bordos arredondados para maior segurança.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Apropriado para prisões, esquadras e postos de polícia...

A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos: para facilitar a limpeza e impedir a ocultação de objetos.

Lavatório equipado com torneira temporizada: botão de pressão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 segundos, M1/2".

Com 2 botões água fria/água misturada.

Sanita equipada com torneira temporizada : temporização 7 segundos, M3/4".

Entrada de água: lavatório M1/2", sanita M3/4".

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 100 mm.

Fornecido com um sifão para o lavatório.


Instalação facilitada: saída de esgoto única para o lavatório e sanita, pré-instalação de alimentação de água e de esgotos.

Peso: 36 kg.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT AQ/AF - Lavatório/sanita ao pavimento - Ref. 161600

Altura	1000 mm
Comprimento	725 mm
Largura	735 mm
Espessura	2 mm
Acabamento	Inox 304 polido satinado
Padrões	ACS 
Garantia	

VANTAGENS



Inox 304 bacteriostático



Adaptado para setor prisional / segurança

