

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural

Ref. 2445LEPS

Misturadora de parede com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150



Descrição

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445LEPS

Misturadora de lavatório mural de equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora mural com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiênico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL. Segurança anti-queimaduras: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos). Débito regulado a 5 l/min. Corpo de latão cromado. Comando por alavanca Higiene L.150. Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1 1/2" M3 3/4". Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório. Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Misturadora com garantia de 30 anos.

Características Técnicas

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445LEPS

Ligação	M1 1/2"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

VANTAGENS

- EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF
- Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
- EP : limita as variações de pressão
- Higiene : interior liso limita as bactérias

