

Misturadora de lavatório mecânica mural

Ref. 2445LS

Misturadora mural com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445LS





Misturadora de lavatório mecânica mural.
 Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.
 Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Cartucho cerâmico clássico Ø40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água.
 Débito regulado a 5 l/min.
 Corpo de latão cromado.
 Comando sem contacto por alavanca Higiene L.150.
 Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".
 Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
 Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora mecânica conforme as exigências da norma NF Médical (França).
 Misturadora mural com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445LS

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

VANTAGENS

-  Higiene : interior liso limita as bactérias
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado
-  Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
-  Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

