

# Misturadora termostática PREMIX NANO

Ref. 732230

Para água misturada de 34 a 60°C

## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732230

Misturadora termostática para distribuição de água misturada de 34 a 60°C: Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.  
 Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34° e 60°C.  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 Intervalo de débito recomendado: 3 a 12 l/min.  
 Possibilidade de choque térmico.  
 Corpo de latão polido cromado, entrada de água quente F3/8", entrada de água fria M3/8", saída de água misturada M3/8".  
 Fornecido com kit de ligação 3/8".  
 Garantia 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732230

Ligação	3/8"
Tecnologia	Termostática
Altura	70 mm
Acabamento	Cromado
Padrões	
Garantia	



## VANTAGENS

-  Fecho automático se corte de água fria ou quente
-  Estabilidade de temperatura
-  Filtros e válvulas antirretorno acessíveis
-  Célula termoreativa

