

Painel de duche temporizado SECURITHERM

Ref. 792370

Termostático temporizado

DESCRIÇÃO

Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792370

Painel de duche temporizado e termostático:
 Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.
 Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".
 Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
 Possibilidade de choque térmico.
 Abertura suave.
 Chuveiro de duche com flexível removível pr ligação rápida STOP.
 Torneira temporizada ~30 segundos para comando do chuveiro de duche deslizante sobre rampa cromada.
 Débito 6 l/min a 3 bar.
 Fixações ocultas.
 Filtros e válvulas antirretorno.
 Painel de duche temporizado adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792370

| | |
|--------------------------|---|
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Temporizada |
| Altura | 1050 mm |
| Profundidade | 65 mm |
| Largura | 210 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabamento | Alumínio |
| Padrões | ACS |
| Garantia |  |



VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Economia de água de 80%
-  Painel em alumínio, torneiras de latão

