

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

SECURITHERM EP

Ref. 2721TEP

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.120

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Misturadora de lavatório mecânica com equilíbrio de pressão. Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica. Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede. Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos). Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria. Débito limitado a 5 l/min a 3 bar. Comando por manípulo compacto. Sem vareta e sem válvula. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 pernos em inox. Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Misturadora com garantia de 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS U



VANTAGENS

-  Débito restrito de AQ em caso de corte de AF
-  EP : limita as variações de temperatura
-  Higiene : interior liso reduz as bactérias
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
