

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4

Ref. 430S006

Eletrónica, corrente



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 430S006

Torneira eletrónica de urinol encastrável:

Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).

Placa inox satinado 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

Caixa de encastrar:

- Flange com junta de estanquidade.
- Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 105 mm).
- Eletroválvula integrada e acessível pela frente.
- Torneira TEMPOMATIC 4 F1/2" compatível com água do mar e águas residuais.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE):

- Limpeza curta após cada utilizador.
- Limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou OFF) após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.


Débito pré-regulado a 0,3 l/seg a 3 bar.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 430S006

Alimentação	Corrente 230/6 V
Tecnologia	Eletrónica
Altura	150 mm
Profundidade	105-205 mm
Largura	175 mm
Débito	0,3 l/seg
Acabamento	Inox satinado
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



3 programas de limpeza e modo afluência



Limpeza periódica higiénica

