

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1

Ref. 761110

Torneira de descarga direta temporizada WC



DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761110

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.
Para divisória ≤ 200 mm.

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.

Corpo de metal cromado.

Alimentação em linha M3/4".

Emboque de junção Ø 32/55.

Perno roscado recortável.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com águas pluviais.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 761200]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761110

Ligação	3/4"
Tecnologia	Temporizada
Comprimento	200 mm
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Ausência de reservatório : sem estagnação de água



Instalação através da parede



Descarga potente e disponível de imediato



Descarga direta WC : reduz o risco de fugas

