

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5

Ref. 449001

Corrente - tomada



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449001

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Alimentação por corrente 230/6 V por tomada.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de metal cromado.

Flexível PEX F3/8" com torneiras de segurança e filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.



Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449001

Alimentação	Corrente 230/6 V
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	74 mm
Comprimento da bica	105 mm
Débito	3 l/min
Acabamento	Metal cromado
Padrões	 ACS
Garantia	

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico e eletroválvula integrados



Alimentação por tomada

