

# Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP

Ref. 741945

2 comandos



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP - Ref. 741945

Torneira de lavatório temporizada para atravessar a parede:  
 Temporização ~7 segundos.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário inviolável.  
 Corpo de latão maciço cromado.  
 2 comandos TC invioláveis recortáveis.  
 Bica fixa TC inviolável.  
 Perno antirrotação e contra-porca.  
 Sistema antibloqueio AB: a abertutra da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.  
 Para divisória ≤ 147 mm.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP - Ref. 741945

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Comprimento	147 mm
Comprimento da bica	75 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS 
Garantia	



## VANTAGENS



Instalação através da parede



Sistema antibloqueio



Economia de água de 85%



Manutenção fora das áreas de utilização

