

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543000

Estrutura de suporte em aço para urinol Ø35

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000

Estrutura de suporte para urinol Ø35, kit 1/2:
 Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
 Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.
 Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.
 Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
 Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50 e tubo com emboque de junção Ø 35.
 Entregue pré-montada.
 Conforme as exigências da norma NF D12-208.
 Compatível com paredes em alvenaria de 13 a 120 mm.
 Fornecida com caixa de encaixe.
 Alimentação por corrente 230/6 V (transformador em separado e cabo de 5 m fornecidos).
 Torneiras configuradas para purga da rede, com proteção e acessórios de ligação.
 Garantia 30 anos.
 A encomendar com as placa de comando com as referências: 430000, 430010 ou 430030.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000

Ligação	1/2"
Altura	985 - 1 385 mm
Profundidade	160 - 220 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Aço epoxy preto
Garantia	



VANTAGENS

-  Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada
-  Altura e entre-eixos regulável
-  Adaptável à espessura da divisória
-  Alimentação por corrente 230/6V

