

## Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543000D

Estrutura de suporte em aço para urinol com flexível 1/2"



### DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D





Estrutura de suporte para urinol com flexível 1/2", kit 1/2:  
 Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.  
 Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.  
 Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.  
 Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.  
 Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50.  
 Tubo com ligação de latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.  
 Entregue pré-montada.  
 Conforme as exigências da norma NF D12-208.  
 Compatível com paredes em alvenaria de 13 a 120 mm.  
 Fornecida com caixa de encaixe.  
 Torneiras configuradas para purga da rede, com proteção e acessórios de ligação.  
 Garantia 30 anos  
 A encomendar com as placa de comando com as referências: 430000, 430010 ou 430030.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D

Ligação	1/2"
Altura	985 - 1 385 mm
Profundidade	160 - 220 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Aço epoxy preto
Garantia	

### VANTAGENS

-  Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada
-  Altura e entre-eixos regulável
-  Adaptável à espessura da divisória
-  Alimentação por corrente 230/6 V

