

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543006D

Estrutura de suporte em aço para urinol com flexível 1/2"



DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543006D





Estrutura de suporte para urinol com flexível 1/2", kit 1/2:
 Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
 Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.
 Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.
 Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
 Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50.
 Tubo com ligação de latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.
 Entregue pré-montada.
 Conforme as exigências da norma NF D12-208.
 Compatível com paredes em alvenaria de 13 a 120 mm.
 Fornecida com caixa de encastre.
 Torneiras configuradas para purga da rede, com proteção e acessórios de ligação.
 Garantia 30 anos.
 A encomendar com as placa de comando com as referências: 430006, 430016, 430036 , 778700 ou 778707.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543006D

Ligação	1/2"
Altura	985 - 1 385 mm
Profundidade	160 - 220 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Aço epoxy preto
Garantia	

VANTAGENS

-  Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada
-  Altura e entre-eixos regulável
-  Adaptável à espessura da divisória
-  Compatível com torneiras eletrónicas a pilhas

